CLOS SYSTÈME

PORTES SECTIONNELLES

Sécurisant / Isolant /Esthétique

PALETTE DE COULEURS

* Autres couleurs nous consulter

Descriptif

Panneaux métallique sandwich avec double paroi, ISO 40mm, épaisseur de tôle 0,5 mm, laqué blanc similaire RAL 9010, à cassettes avec anti-pincement, possédants un joint d'étanchéité.

Nous proposons **4 modèles** :
- Groove standard nervuré (finition woodgain)
- Frame à cassettes
- White Flat lisse contemporain (avec ou sans rainure)
- Wood clair imitation bois chêne doré

Modèle White Flat lisse contemporain sans rainure RAL 5016

Constitution de la porte

Frein à ressort
Cet accessoire assure la sécurité des portes.
Au cas où le ressort se casse le parachute de ressort est actionné immédiatement immobilisant la porte. Son utilisation est obligatoire afin de respecter les normes européennes en vigueur.

Charnière système anti pince doigt
Les charnières centrales en acier galvanisé, joignent parfaitement tous les panneaux de la porte. Le système anti pince doigt, augmente par conséquence la sécurité de la porte.

Ressorts
Ressorts zingués afin d'éviter sa détérioration par la corrosion.

Support de câble avec réglage
Dispositif avec régulateur afin de permettre facilement le montage de la porte.

Galets Nylon
Les galets nylon permettent un coulissement parfait de la porte, permettant que le mouvement soit silencieux.

Caracteristiques techniques

Densité : +/- 45 kg/m³
Force d'adhérence : +/- 0,10 MPa
Résistance à la compression : +/- 0,13 MPa
Module d'élasticité en compression : +/- 2,68 MPa
Conductibilité thermique : 3/- 0,14 W/mk
Coefficient de transmission thermique :
- Panneau 610 mm avec joint : U=0,76 W/m²K
- Panneau 500 mm avec joint : U=0,80 W/m²K
- Panneau 610/200 mm avec joint : U=0,53W/m²K

Teneur en cellules fermées : +/- 94 %
L'ensemble du panneau est recouvert d'un film de protection adhésif en PVC

Options

Motorisation : modèle "Like It"

Grille de ventilation L 530 mm H 365 mm

La Porte de service est équipée d'un système anti-pincement et de charnières innovatrices.

Hublot encadrement PVC avec double plexiglass face opaque

IMAG'COM